

# Dæksel påstøbt pakning D400

Lukket nøglehul &amp; fjederlås

UTVL40

Dette dæksel er med lukket nøglehul, fjederlås og påstøbt pakning.

Passer til følgende karme:

UFL/40 - Rund flydende karm til opføringsrør Ø400 mm.

UKL/40 - Firkantet fast karm til opføringsrør Ø400 mm.

U/425 - Rund fast karm til opføringsrør Ø425 mm.

UFL/425-2LS - Rund flydende karm til opføringsrør Ø425 mm.

UKL/42,5LS - Firkantet fast karm til opføringsrør Ø425 mm.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm<sup>2</sup>: 500, med brudforlængelse på 7%

## Produktegenskaper

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Produktionssted          | Ulefos Jernværk |
| Belastningsklasse        | D400            |
| Materiale                | Duktilt jern    |
| Standard                 | NS-EN 124-2     |
| Låsbart                  | ✓               |
| Tæthed                   | Helt tett       |
| Omslutter, støbt pakning | ✓               |
| Produkttype              | Dæksel          |
| Nettovekt                | 15              |
| Pakning                  | Polyuretan      |



# Dæksel påstøbt pakning D400

## Teknisk specikation

Åbnes med **Kumkrok KKL-2015**

Dæksel Ø **393**

Højde mm **20**

