

Vintermåtte

ROCKWOOL Vintermåtte anvendes til beskyttelse af nystøbt beton, konstruktioner under opførelse, byggematerialer og lignende, og er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld. Vintermåtten har en praktisk ru overflade, så måtten ikke glider. Begge produktflader er belagt med plastfolie syet til uldbanen med uldgarn. Dette indlæg er indsejset i en kraftig plastfolie. Vintermåtter har samme varmeisolering som ROCKWOOL Flexibatts.



Produktoplysninger

ROCKWOOL Vintermåtte anvendes til beskyttelse af nystøbt beton, konstruktioner under opførelse, byggematerialer og lignende. Anvendelsesområde: -40 til +75°C.

Brand

Kernen er fremstillet af ubrændbar stenuld.

Emballering

ROCKWOOL Vintermåtte leveres som ruller på folieomviklet palle. Hver palle har 21 ruller med 2 måtter i hver.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanten af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.037
-------------------	---------------------	-------

Brandklasse

Kernen er fremstillet af ubrændbar stenuld.

Varmekapacitet

c_p (J/kg·K)

1030

Godkendelser

DoP-nummer

Not CE marked

Beskrivelseskode

No CE

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m ² /rulle	m ² /palle	stk/rulle	stk/palle	rl/palle
		kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	m ²	rl.	stk.	rl.
81713	1263742	30	3000	1000	50	Palle	6,00	126,00	2	42	21