

Udstedt: 2022.03.01

Gyldig til: 2025.04.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 6-8
DE-49377 Vechta
Telefon: +49 4441 874 0
Telefax: +49 4441 874 15
Internet: www.ostendorf-kunststoffe.com

Afløbssystem i jord

OSTENDORF

KG PVC pipe

PVC-U, klasse SN 4 og SN 8

FABRIKAT:

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH,
Tyskland

MÆRKNING:

	Rør	Formstykker
Farve	Orange brun	Orange brun
Fabr. mærke		
Dimension	+	+
Vinkler		+
Materiale	PVC-U	PVC-U
Klasse	SN4 el. SN8	SN4
Fremst. år	+	+
EN Standard	EN 1401-1	
Godk. mærke		
	Tætningsringe	
Fabr. mærke	MOL, MDS, Forsheda	
Dimension	+	
Fremst. år	+	
Godk. Mærke	EN 681-1 EN 681-2	

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
MPA Darmstadt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Brug:

Rør og formstykker anvendes i jord såvel uden for som under bygninger og i øvrigt i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

Kemiske påvirkninger:

Rør, formstykker og tætningsringe må ikke udsættes for stoffer, som de ikke er bestandige overfor. Oplysninger om PVC's kemiske bestandighed findes bl.a. i DS/ISO TR 10 358.

Til olie- eller benzinforurenet afløbssvand anvendes specielle oliebestandige tætningsringe efter DS/EN 681-1 med tillægskrav i punkt 4.3.3 eller DS/EN 681-2 med tillægskrav i punkt 5.10

Termiske påvirkninger:

Rør og formstykker må ikke anbringes under forhold, hvor de vedvarende (mere end 2 minutter) belastes med spildevand af over 60°C.

Rør og formstykker kan kortvarigt (mindre end 2 minutter) belastes med spildevand af indtil 95 – 100°C, dersom spildevandsstrømmen er ≤ 30 l/min.

Lægning

Rør og formstykker behandles og lægges i overensstemmelse med godkendte lægningsbestemmelser, fx DS 430, Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord.

Samlinger

Rør og formstykker samles og tættes efter godkendelsesindehaverens anvisning ved anvendelse af tilhørende tætningsringe, som medleveres af godkendelsesindehaveren.

Ved samling påsmøres et af godkendelsesindehaverens anerkendt smøremiddel på spidsenderne.

Tilslutninger

Ved tilslutning til afløbsrør af andet materiale benyttes de til systemet hørende specielle overgangsstykker eller anden VA-godkendt overgangssamling.

BESKRIVELSE OG TEKNISKEDATA:

Udvendig diameter mm	Godstykkeelse i mm		
	rør		form- stykker
	SN4	SN8	SN4
SDR	41	34	41
110,0	3,2	3,2	3,2
160,0	4,0	4,7	4,0
200,0	4,9	5,9	4,9
250,0	6,2	7,3	6,2
315,0	7,7	9,2	7,7
400,0	9,8	11,7	-
500,0	12,3	14,6	-

Farve	Orangebrun
Materiale	Rør: Stift PVC uden tilsætning af blødgørere og fyldstoffer. Tætningsringe: Gummi eller TPE-tætningsringe
Formstykker	Afløbssystemet omfatter: Bøjninger, enkelt grenrør, reduktion, skydemuffe, dobbelt muffe, renserør, prop, slutmuffe, gennemføring, overgangsstykker, renserør, renseprop, samt propper i henhold til godkendelsesindehaverens produktoversigt.
Udførelse	Rør og formstykker er med stikmuffer og leveres med monterede Gummi- eller TPE-tætningsringe.