

Datablad - PE100 RC trykrør med blå PP kappe



Materiale kerne rør: PE100RC

Type: PE100RC med Blå PP kappe

Godkendelser: EN12201 samt Nordic Poly Mark og DK VAND

Samling: Der kan anvendes svejste samlinger som stuk, PE elektromuffe samlinger eller mekaniske koblinger

Installation: Installeret iht. DS430 samt Danva branche vejledning nr. 54.

Anvendelse: Til transport af drikkevand

Tryktrin (PN) og SDR klasser: PN10 / SDR17 og PN16 / SDR11

Dimensioner: 63mm-630mm - Se dimensionstabeller på næste side



SDR17 / PN10 – Dimensionstabel

PE100RC TRYKRØR I LÆNGDER, BLÅ PP KAPPE

Trykrør bruges primært til drikkevand. Kappetykkelse kommer udover den benævnte nominelle dimension.

Beskrivelse: PE100, SDR17, PN10.

Farve: Blå udv, sort indv.

Dimension: 63-630 mm.

Længde: 6-12 m.

Godkendelse: Rør prod. iht. EN12201/Nordic Polymark og DK VAND.



Dimension mm	Længde m	Godstykkelser	Varenummer
63	6	3,8	13491105
63	12	3,8	13491106
75	6	4,5	13491108
75	12	4,5	13491109
90	6	5,4	13491111
90	12	5,4	13491112
110	6	6,6	13491114
110	12	6,6	13491115
125	12	7,4	13491118
160	6	9,5	13491120
160	12	9,5	13491121
200	6	11,9	13491123
200	12	11,9	13491124
225	12	13,4	13491126
250	12	14,8	13491129
315	12	18,7	13491131
355	12	21,1	13491133
400	12	23,7	13491135
450	12	26,7	13491137
500	12	29,7	13491139
560	12	33,2	13491141
630	12	37,4	13491143



SDR11 / PN16 – Dimensionstabel

PE100RC TRYKRØR I LÆNGDER, BLÅ PP KAPPE

Trykrør bruges primært til drikkevand. Kappetykkelse kommer udover den benævnte nominelle dimension.

Beskrivelse: PE100RC, SDR11, PN16.

Farve: Blå udv, sort indv.

Dimension: 63-630 mm.

Længde: 6-12 m.

Godkendelse: Rør prod. iht. EN12201/Nordic Polymark og DK VAND.



Dimension mm	Længde m	Godstykkel	Varenummer
63	6	5,8	13491150
63	12	5,8	13491151
75	6	6,8	13491153
75	12	6,8	13491154
90	6	8,2	13491156
90	12	8,2	13491157
110	6	10,0	13491159
110	12	10,0	13491160
125	6	11,4	13491162
125	12	11,4	13491163
160	6	14,6	13491165
160	12	14,6	13491166
200	6	18,2	13491168
200	12	18,2	13491169
225	12	20,5	13491171
250	6	22,7	13491173
250	12	22,7	13491175
315	12	28,6	13491177
355	12	32,2	13491179
400	12	36,3	13491181
450	12	40,9	13491182
500	12	45,4	13491183
560	12	50,8	13491184
630	12	57,2	13491185

