

GODKENDELSESINDEHAVER:

SAB S.p.A.
Via Salvo D'acquisto
IT- 61048 Sant'Angelo in Vado
Telefon +39 722 810814
Telefax: +39 722 810158
Internet: www.sabspa.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Kompressionsfittings til PE-rør
BLUESEAL 16
DN 16 – DN110

FABRIKAT:

SAB S.p.A., Italien

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: SAB
- Dimension
- Materiale
- Produktions dato
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er frit-liggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder straks kan konstateres.

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Koblingen anvendes i brugsvandsinstallationer for koldt vand til samling af rør af polyethylen (PE).

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen består af 5 dele, koblingshus, omløber, klemring, trykring og tætningsring.
Materiale	Koblingshus, omløber, klemring og trykning er af plast, tætningsring er af gummi.
Dimension	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 og 110 mm.