

M18 SIC30 HDR-O

M18™ INSPEKTIONSKAMERA TIL AFLØB MED 30 M KAMERARULLE OG 25 MM HDR KAMERAHOVED

- Det modulære MILWAUKEE® kamera system giver brugeren mulighed for at vælge kamerarullen, der bedst passer til deres specifikke behov på arbejdspladsen.
- Den nye 25 mm HDR (High Dynamic Range) kamera garanterer bedre billeder under dårlige lysforhold.
- 30 m lang og 9,5 mm tyk rørål for nemmere rækkevidde i afløb. Fleksibel nok til at føres gennem 50 mm rør med 90 graders bøjninger
- Indbygget sonde for let lokalisering: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz
- Indbygget sporing til lokalisering af rørål
- Fuldt indkapslet tromle så der ikke svines under arbejdet
- Skulderremme for nemmere transport
- Leveres med 1x 50 mm og 1x 64 mm skinne.
- Gummibelagt stativ
- 12 LED-lamper for bedre oplysning af afløbsrør
- Lysere og mere effektiv LED med over 144 lumen
- 30 m lang og 9,5 mm tyk rørål for nemmere rækkevidde i afløb. Fleksibel nok til at føres gennem 50 mm rør med 90 graders bøjninger



REDLITHIUM™



Kabeldiameter (mm)	9.5
Kamera-kabellængde [m]	30
Kamerahovedets diameter (mm)	25
Kameraopløsning [px]	720
Afløbskapacitet (mm)	40-160
Vægt (kg)	10.8
Varenummer	4933493952