




80

Skiftenøgler, fosfateret



PRODUKTOPLYSNINGER

- Kæben falder ikke ud – selv ikke når skiftenøglen er maksimalt åben
- Hovedet har et slankt design, så der er bedre adgang til trange områder
- Laserskala i mm til forudindstilling og nøjagtig måling
- Højtlegeret stål smedet i ét stykke
- Fosfateret udførelse, præcisionshærdet og rustbeskyttet
- Venstregående skrue
- Standarder: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 og BS 6333
- IP: Industripakning
- De parallelle kæber, som har en vinkel på 15°, giver et fast greb og god adgang hvor pladsen er trang
- Bredt håndtag for komfortabel brug
- Nøjagtig kæbebevægelse
- Fremragende styrke takket være præcisionshærdning og legeret stål med høj ydeevne



Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt	A	A	B	C	D	E	
8069	110 mm	4 in	13 mm	4 mm	9 mm	13 mm	60 g
8070	155 mm	6 in	20 mm	5.3 mm	11.5 mm	19 mm	135 g
8071	205 mm	8 in	27 mm	6 mm	13 mm	24 mm	255 g
8072	255 mm	10 in	31 mm	8.6 mm	15.5 mm	29 mm	400 g
8073	305 mm	12 in	34 mm	11.9 mm	18 mm	34 mm	665 g
8074	380 mm	15 in	44 mm	13 mm	21.5 mm	44 mm	1035 g
8075	455 mm	18 in	53 mm	17.7 mm	22.5 mm	53 mm	1665 g
8069 IP	110 mm	4 in	13 mm	4 mm	9 mm	13 mm	60 g
8070 IP	155 mm	6 in	20 mm	5.3 mm	11.5 mm	19 mm	135 g
8071 IP	205 mm	8 in	27 mm	7.45 mm	14.17 mm	24 mm	255 g
8072 IP	255 mm	10 in	31 mm	8.6 mm	15.5 mm	29 mm	400 g
8073 IP	305 mm	12 in	34 mm	11.9 mm	18 mm	34 mm	665 g
8074 IP	380 mm	15 in	44 mm	13 mm	21.5 mm	44 mm	1035 g
8075 IP	455 mm	18 in	53 mm	17.7 mm	22.5 mm	53 mm	1665 g

Follow the Fish!

