


SPIT FIX 3 MT gennemstiksanker, elforzinket



European Technical Approval
ETA 13/0005 option 7

Til fastgørelse af emner kun på beton. F.eks. bjælker, reglar, kabelstiger og jernprofiler

Hvor kan det bruges	Regningsmæssige bæreevner: for betonklasse C20/25	Hvordan skal det monteres
	Træk (N_{Rd}):* (ved maksimal effektiv montagedybde) Forskydning (V_{Rd}):* (ved maksimal effektiv montagedybde)	

Dimension	bogstav mærke	Effektiv montage dybde maks./min. [mm]	Emne tykkelse min.-maks. [mm]	Diam. gevind [mm]	Bore dybde [mm]	Bor diam. [mm]	Min. tykk. af underlag [mm]	Total anker længde [mm]	Tilspændingsmoment maks. [Nm]	Afstand indbyrdes [mm]	Afstand til kant [mm]	ITW nr.	DB nr.
		h_{ef}	t_{fix}	d	h_0	d_0	h_{min}	L	T_{inst}	S	C		
M6 x 55**	-	35 / 26	10 / 20	M6	51	6	100	55	10	105	55	050520	1277809
M8 x 55	-	40 / 30	0 / 5	M8	60	8	100	55	15	120	60	057450	1646804
M8 x 90	E	40 / 30	30 / 40	M8	60	8	100	90	15	120	60	057452	1646806
M8 x 130	H	40 / 30	70 / 80	M8	60	8	100	130	15	120	60	057455	1646809
M10 x 65	-	50 / 40	0 / 5	M10	70	10	100	65	30	150	75	057460	1646811
M10 x 95	E	50 / 40	26 / 36	M10	70	10	100	95	30	150	75	057463	1646814
M10 x 160	J	50 / 40	90 / 100	M10	70	10	100	160	30	150	75	057467	1646818
M12 x 80	-	65 / 50	0 / 5	M12	90	12	130	80	50	195	100	057470	1646820
M12 x 100	F	65 / 50	10 / 25	M12	90	12	130	100	50	195	100	057471	1646821
M12 x 140	I	65 / 50	50 / 65	M12	90	12	130	140	50	195	100	057474	1646824
M12 x 220	O	65 / 50	130 / 145	M12	90	12	130	220	50	195	100	057477	1646828
M16 x 125	G	80 / 65	15 / 30	M16	110	16	160	125	100	240	120	057481	1646831
M16 x 150	I	80 / 65	40 / 55	M16	110	16	160	150	100	240	120	057482	1646832
M16 x 185	L	80 / 65	75 / 90	M16	110	16	160	185	100	240	120	057484	1646834
M20 x 165	J	100 / 75	25 / 50	M20	135	20	200	165	160	300	150	057491	1646839

Kun de mest almindelige dimensioner er angivet, for fuldt sortiment, samt bæreevne ved minimum effektiv montagedybde, se SPIT Fixing Design Guide.

***) ikke inkluderet i ETA test.

*) Værdier er gældende ved overholdelse af den i tabellen angivne indbyrdes- og kant afstande.

Ved andre afstande, bolte- eller betonkvaliteter kan beregningsprogrammet SPIT I-EXPERT eller SPIT Fixing Design Guide anvendes for udregning af bæreevne. Kontakt eventuelt vores tekniske afdeling for yderligere oplysninger.