

Lav din egen løsning

Sandfangsbrønd med Wavin in-situ

I det praktiske rørarbejde er der ofte behov for at lave tilkoblinger på specifikke steder og i et specifikt antal. I de fleste tilfælde kan Wavin præfabrikere løsningerne efter kundens ønske. Dette kan være praktisk i de tilfælde, hvor der ønskes mange forskellige løsninger, der afviger fra standardløsningerne. Imidlertid er det ofte bedst, at den, der skal udføre det praktiske arbejde, selv tilpasser brønden i overensstemmelse med den situation, der mødes, når brønden skal installeres.




Hul bores med hulsav dim. 127/177 mm ved tilslutning af hhv. 110 og 160 mm rør. Grater fjernes.



In-situ pakningen monteres i hullet og smøres med glidemiddel.



In-situ muffen trykkes ind i pakningen.



En eventuel vandlås kan monteres i form af en bøjning.



Ønskes andre sandfangs-voluminer end standard-voluminerne 35 og 70 l, kan disse opbygges af standarddelementer, rør og brøndbunde. En gummiring placeres i den indvendige nederste rille i røret. Bund og gummiring smøres med glidemiddel for samling.



Tilslutninger udføres ved hjælp af in-situ kobling. Korrugerede drænrør monteres ved hjælp af Wavins drænkobling.

