

Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
	1	Unilift AP50B.50.11.A1.V  OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt Produkt nr.: 96004598 Spildevandspumpe Vertikal ettrins-dykpumpe i rustfrit stål med integreret 1-faset dykmotor. Pumpen har pumpefod og bærehåndtag og leveres med et 5 m netkabel samt niveaualfryder for automatisk tænd og sluk. Løberen er en FRISTRØM-løber med frit gennemløb på 50 mm og egnet til pumpning af overfladevand, grundvand, spildevand og lignende. Pumpen har dobbelt akseltætning og et mellemkammer fyldt fra fabrikken med ugiftig specialolie. Motoren er i isolationsklasse F med termisk overbelastningsbeskyttelse og vedligeholdelsesfrie levetidssmurte sporkuglelejer. Pumpen har R 2" trykstuds og er konstrueret til fritstående installation eller installation ved hjælp af et autokoblingssystem. Medie: Maks. medietemperatur: 40 °C Massefylde: 998.2 kg/m³ Teknisk: Type løber: FRISTRØM Maks. partikelstørrelse: 50 mm Materialer: Pumpehus: Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Løber: Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
		Installation: Pumpeudløb: R 2" Maks. installationsdybde: 2 m Elektriske data: Motortype: PSC C drift: 20 μF Optagen effekt - P1: 1.75 kW Netfrekvens: 50 Hz Mærkespænding: 1 x 230 V Mærkestrøm: 8 A Cos phi - effektfaktor: 0,95 Nominel hastighed: 2760 omdr/min Kondensatorstr. - i drift: 20 μF/400 V Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68 Isolationsklasse (IEC 85): F Kabellængde: 5 m Type kabelstik: SCHUKO Andre: Nettovægt: 11.1 kg Bruttovægt: 11.7 kg

Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	Unilift AP50B.50.11.A1.V
Prod. nr.:	96004598
Positionsnr.	
EAN nr.:	5700391489969
Pris:	På forespørgsel
Teknisk:	
Maks. flow:	7.78 l/s
Maks. løftehøjde:	14 m
Type løber:	FRISTRØM
Maks. partikelstørrelse:	50 mm
Materialer:	
Pumpehus:	Rustfrit stål
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Løber:	Rustfrit stål
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Installation:	
Pumpeudløb:	R 2"
Maks. installationsdybde:	2 m
Installation:	horisontal eller vertikal
Medie:	
Maks. medietemperatur:	40 °C
Massefylde:	998.2 kg/m³
Elektriske data:	
Motortype:	PSC
C drift:	20 µF
Optagen effekt - P1:	1.75 kW
P2:	1.21 kW
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	1 x 230 V
Mærkestrøm:	8 A
Cos phi - effektfaktor:	0,95
Nominel hastighed:	2760 omdr/min
Kondensatorstr. - i drift:	20 µF/400 V
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorbeskyttelse:	KONTAKT
Termisk beskyttelse:	indvendig
Kabellængde:	5 m
Type kabelstik:	SCHUKO
Styringer:	
Niveauafbryder:	svømmerafbryder
Andre:	
Nettovægt:	11.1 kg
Bruttovægt:	11.7 kg

