

Karm til Ø300 mm. D400

Med dæksel og kan indstilles i 2 højder

U FK/300

Ulefos sideindløbsrist kan benyttes i stedet for en traditionel rendestensrist. Hvor en normal rendestensrist monteres i vejen, monteres denne i forbindelse med kantstenen.

Fordelen ved at vælge en sideindløbsrist er at den indbygges i kantstenen, og på den måde skånes den for overkørsler, hvilket forlænger levetiden.

Denne model sideindløbsrist kan justeres i to forskellige højder, enten 100 mm. eller 130 mm. høj. Højden reguleres ved at vende kvistoppet 180 grader. Leveres med UT22,5 dæksel, som åbnes med en T-nøgle.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	Ulefos Jernværk
Belastningsklasse	D400
Materiale	Duktilt jern
Standard	NS-EN 124-2
Låsbart	✓
Nettovægt	65



Karm til Ø300 mm. D400

Teknisk specikation

Gennemstrømningareal	438/ 316
Hængsling	No
Åbnes med	T-nøkke
Skørtlængde	224
Total højde	400
Diameter rammeskjørt	295

