

Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
	1	UNILIFT CC5 - A1  OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt Produkt nr.: 96280966 Grundfos Unilift CC pumper er ettrins dykpumper med lav sugeevne ned til 3 mm vandspejl. Pumperne er konstrueret til pumpning af regnvand og gråt spildevand, f.eks. fra o vaskemaskiner, badeværelser, vaskekummer osv. fra lavtliggende dele af bygninger op til kloakniveau - o kældre eller bygninger med risiko for oversvømmelse - o drænbrønde - o brønde for overfladevand med indløb fra tagrender, brønde, tunneller osv. - o swimming pools, damme eller springvand. Pumperne er anvendelige både til stationær og transportbrug. De er beregnet for automatisk drift. Pumperne tillader fri passage af partikler op til ø10 mm. Motoren indeholder automatisk overbelastningsbeskyttelse, som afbryder motoren i tilfælde af overbelastning. Når motoren igen har nået sin normale temperatur, genstarter motoren automatisk. Teknisk: Maks. partikelstørrelse: 10 mm Materialer: Pumpehus: PP 15 GF Løber: PPOm 20 GF Installation: Pumpeudløb: 1.1/4" Maks. installationsdybde: 10 m Medie: Væsketemperaturområde: 0 .. 40 °C Massefylde: 998.2 kg/m³ Elektriske data: C drift: 4 µF Netfrekvens: 50 Hz Mærkespænding: 1 x 220-240 V Mærkestrøm: 0.98 A Kondensatorstr. - i drift: 4 µF/450 V Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68 Isolationsklasse (IEC 85): B Kabellængde: 10 m Type kabelstik: SCHUKO

Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
		Andre: Nettovægt: 4.51 kg Bruttovægt: 5.27 kg Shippingvolumen: 0.168 m ³

Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	UNILIFT CC5 - A1
Prod. nr.:	96280966
Positionsnr.	
EAN nr.:	5700830761366
Pris:	På forespørgsel
Teknisk:	
Maks. flow:	1.67 l/s
Maks. løftehøjde:	5 m
Maks. partikelstørrelse:	10 mm
Materialer:	
Pumpehus:	PP 15 GF
Løber:	PPOm 20 GF
Installation:	
Pumpeudløb:	1.1/4"
Maks. installationsdybde:	10 m
Medie:	
Væsketemperaturområde:	0 .. 40 °C
Massefylde:	998.2 kg/m ³
Elektriske data:	
C drift:	4 µF
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	1 x 220-240 V
Mærkestrøm:	0.98 A
Kondensatorstr. - i drift:	4 µF/450 V
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	B
Motorbeskyttelse:	JA
Kabellængde:	10 m
Type kabelstik:	SCHUKO
Styringer:	
Niveauafbryder:	svømmerafbryder
Andre:	
Nettovægt:	4.51 kg
Bruttovægt:	5.27 kg
Shippingvolumen:	0.168 m ³

