

UWS BESTILLINGSARK 110-R, 160-R

KLOAKMESTER OPLYSNINGER

Kloakmester	Aut. nr.	
Gade	Post nr.	
Kloakmester Email	Kloakmester tlf.	
Kontaktperson navn.	Kontaktperson mobil	
Bemærkninger		
Projekt navn		
ScanPipe sælger		
Kloakmester ønsker efter installation at tilbyde slutkunden årligt 12 mdr. serviceeftersyn af monteret UWS højvandslukke?		Ja Nej
Hvis nej, vil slutkunden blive anbefalet serviceeftersyn efter installationen, hos anden samarbejdspartner af UWS.		
BEMÆRK: Det årlige 12 mdr. serviceeftersyn skal opretholdes for at bevare produktgarantien, samt sikre driftfunktionen, af højvandslukket.		

Brønd oplysninger	Gennemløb 110		G. løb 160	FFU 110	FFU 160	Kun til installation i brønd type 1 med lige gennemløb. 110 mm højvandslukke er VA-godkendt 160 mm højvandslukke er ikke VA-godkendt Standardprodukt ved brønddybde på 1-3 m. * Ved brønddybde over 3 m specialproduceres højvandslukket, derfor længere leveringstid. ** 315 karm skal monteres udv. på opføringsrør, for at muliggøre optagning af højvandsluk.
	Brønd 315**	Brønd 425	Brønd 425	Brønd425	Brønd 425	
Wavin						
Uponor						
Kaczmarek						
Pipelife						
Brønddybde < 3 m	Nej		Ja*			

SLUTKUNDE OPLYSNINGER

Kundenavn	Kunde tlf.	
Gade	Post nr.	
Kontaktperson	Kontaktperson mobil	

Mobil nr. til UWS alarm	
Email 1 til UWS alarm	
Email 2 til UWS alarm	
Email 3 til UWS alarm	

UDFYLDES AF UWS

Placering	ID	Kode
Brøndboks nr.		
Husboks nr.		

