

UWS BESTILLINGSARK 110-R, 160-R

KLOAKMESTER OPLYSNINGER

Kloakmester	Aut. nr.	CVR nr.	
Gade	Post nr.	By	
Kloakmester Email	Kloakmester tlf.		
Kontaktperson navn.	Kontaktperson mobil		
Bemærkninger	KO nr.		
Projekt navn	Kundens rekv. nr.		
ScanPipe sælger	Dato		
Kloakmester ønsker efter installation at tilbyde slutkunden årligt 12 mdr. serviceeftersyn af monteret UWS højvandslukke?			
		Ja	Nej
Hvis nej, vil slutkunden blive anbefalet serviceeftersyn efter installationen, hos anden samarbejdspartner af UWS. BEMÆRK: Det årlige 12 mdr. serviceeftersyn skal opretholdes for at bevare produktgarantien, samt sikre drifffunktionen, af højvandslukket.			

Brønd oplysninger	Gennemløb 110		G. løb 160	Kun til installation i brønd type 1 med lige gennemløb. VA-godkendt Standardprodukt ved brønddybde på 1-3 m. * Ved brønddybde over 3 m specialproduceres højvandslukket, derfor længere leveringstid. ** 315 karm skal monteres udv. på opføringsrør, for at muliggøre optagning af højvandsluk.
	Brønd 315**	Brønd 425	Brønd 425	
Wavin				
Uponor				
Kaczmarek				
Pipelife				
Brønddybde < 3 m	Nej	Ja*		

SLUTKUNDE OPLYSNINGER

Kundenavn	Kunde tlf	Kunde mail
Gade	Post nr.	By
Kontaktperson	Kontaktperson mobil	Kontaktperson email
Mobil nr. til UWS alarm		
Email 1 til UWS alarm		
Email 2 til UWS alarm		
Email 3 til UWS alarm		

UDFYLDES AF UWS

Placering	ID	Kode
Brøndboks nr		
Husboks nr.		

