



Hole Dozer Holesaw - 127 mm - 1 pc

HOLE DOZER™ BI-METAL HULSAVE

- Nyeste teknologi for maksimal produktivitet.
- Tanddesign. Et variabelt tanddesign med 3,5 tand pr. 2,5 cm og en positiv tandvinkel på 10° giver følgende fordele: Hurtigere og mere aggressiv savning. Forbedret varmeudledning under skæringen gør, at tænderne er skarpere længere. Tændernes dybere kurve betyder hurtigere spånafledning og dermed færre blokeringer og mindre varme. De specialformede tænder gør, at saven har mindre tendens til at hænge fast i tynde materialer. Tænderne er bøjet ud til siderne for at forhindre binding og friktion. Kræver lavere tryk – kombinationen af en aggressiv tandgeometri og god spånafledning betyder, at kun et minimalt tryk er nødvendigt for at bore.
- Tandmateriale. Hulsavens område hvor tænderne er placeret, er lavet af Matrix II højhastighedsstål i højeste kvalitet og indeholder 8% kobolt. Dermed bibeholdes hulsavens hårdhed, selv under høj varmepåvirkning, som for eksempel ved boring i metal. Bimetal konstruktion – HSS ståltænderne er lasersvejset ind i en lavt legeret stålkrop. Tænderne er siden hen vakuum hærdede til 65 HRC ved en temperatur på 600° C for at give dem maksimal holdbarhed og levetid. Den høje holdbarhed af Matrix II stål gør disse hulsave ideelle til boring i hårde materialer, såsom rustfrit stål og syremodstandsdygtige ståltypen, og bløde materialer som træ.
- Hulsavens krop. Den 1,27 mm tykke stålkrop er hærdet, så den ikke mister sin form. Samtidig er den smidig nok til ikke at knække under brug. Effektiv boredybde er 41 mm.
- Flere sideåbninger som gør det lettere at fjerne materiale fra hulsaven.



(tommer)	5
Antal pr. pakke	1
Article Number	49560243
Diameter [mm]	127
Maks. skæredybde (mm)	41